

VERNEBELUNGSANLAGE


FOGGY

Optimaler Schutz –
in Sekunden

ZERTIFIZIERT
NACH
EN
50131-8



Foggy



PROFESSIONELLE SYSTEME
FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ



SICHERHEITSNEBELGERÄT

FOGGY – ZERTIFIZIERTE VERNEBELUNGSANLAGE

In der Regel dauern Einbrüche 5 bis 7 Minuten. Um Diebstahl oder Beschädigungen an der Einrichtung effektiv zu verhindern oder zu stoppen, ist ein Schutznebelsystem wie FOGGY die optimale Lösung.

Die nach den Standards der EN 50131-8 sowie VSÖ-zertifizierten FOGGY Vernebelungsgeräte von AVS Alarmanlagen sind der optimale Schutz in Kombination mit einer Einbruchmeldeanlage. Die Schutznebelgeräte füllen nach einem Alarm in Sekunden zuverlässig und blickdicht gesamte Räume mit Sicherheitsnebel, wodurch die Umgebung so undurchdringlich wird, dass der vermeintliche Einbrecher die Orientierung verliert, man Raub verhindert und Zeit für die Interventionskräfte gewinnt.

Dies sorgt für zusätzlichen Schutz von Sachwerten sowie Leib und Leben.

Der Sicherheitsnebel ist gesundheitlich unbedenklich und steht bis zu 30 Minuten, ohne großzügiges Lüften, im Raum. Danach löst er sich rückstandslos wieder auf.

Idealer Schutz in allen Wohn- und Gewerbeobjekten

FOGGY-Vernebelungsanlagen gibt es in zwei Größen mit verschiedenen 1- oder 3-strahligen Düsenarten als optionales Zubehör zur Wand- oder Deckenmontage – für die optimale Vernebelung des gewünschten Objekts für Räume bis zu 1.900 m³. Mit Hilfe der optionalen Düsenverlängerung kann FOGGY auch verdeckt unter abgehängten Decken montiert werden und ist somit der ideale Schutz in allen Wohn- und Gewerbeobjekten.



Aktivierung: automatisch oder manuell

Mit den FOGGY-Vernebelungsgeräten von AVS Alarmanlagen ist eine automatische Aktivierung mit Hilfe einer Einbruchmeldeanlage über universelle Anschlusstechnik, als auch eine manuelle Aktivierung mittels Funk-Handsender oder sogar per SMS-Befehle möglich.

IN DER PRAXIS

EINSATZGEBIETE VON FOGGY

- Privat- oder Gewerbeobjekte
- Räume von ca. 100 m³ bis zu 1.900 m³, je nach Gerät
- Elektrofachmärkte, Tankstellen, Büroräume, Lagerhallen, Spielhallen, kleine Shops, Verkaufsräume von Juwelieren, Kassenbereiche von Supermärkten, Banken, Tabakhändler, Bekleidungsgeschäfte, aber auch Lagerhäuser, Garagen uvm.

FOGGY

VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN SYSTEMEN

- mehrere Auslösungen mit nur einer Tankfüllung möglich
- das komplette System steht nicht unter Druck, kein unbeabsichtigtes Vernebeln durch Defekt an Rohrleitungen oder Dichtungen möglich
- robuster Stahltank, der ebenfalls nicht unter Druck steht. Wird dieser stark beschädigt, läuft dementsprechend die Flüssigkeit nur aus
- mehrere Aktivierungseingänge für eine hohe Sicherheit vor Falschauslösungen und nicht beabsichtigter Aktivierung
- Funk-Modul bereits integriert zur Aktivierung per Funk-Handsender
- optionale Aktivierung per SMS möglich
- EN 50131-8 und VSÖ zertifiziert



FOGGY 30 (oben) und FOGGY 50 (links) gibt es in den Farben Weiss, Grau und Anthrazit, mit nachfüllbaren Tanks und verschiedenen 1- oder 3-strahligen Düsen im 60° oder 90° Winkel.

Mehr über unsere FOGGY-Vernebelungsgeräte erfahren Sie auf unserer Homepage:

www.av5-alarmanlagen.com/produkte/vernebelungsanlagen

FOGGY 30 & FOGGY 50

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	FOGGY 30	FOGGY 50
Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz	
Notstromversorgung	zwei Akku-Stellplätze 12 V DC / 1,2 Ah	
Aktivierungs- / Anschlussart	universelle Anschlusstechnik, Funk-Handsender BIP 2, SMS (mit optionalem Wählgerät XGSM)	
Nennspannung für Verbraucher	12 V DC	
Steuereingänge	Scharfschaltung, Voralarm, Hauptalarm, Abschaltung, Sperreingang Brandalarm	
Schaltausgänge	Störung, Sabotage, Füllstand, Ausstoß aktiv	
Ausstoßzeit / Raumvolumen	10 Sek. / 100 m ³ 20 Sek. / 200 m ³ 60 Sek. / 300 m ³ 10 Sek. + 2,5 Min. pulsierend / 250 m ³	20 Sek. / 250 m ³ 40 Sek. / 500 m ³ 60 Sek. / 750 m ³ 60 Sek. + 7 Min. pulsierend / 1.900 m ³
Auslösungen / Ausstoßzeit	bis zu 30 Mal / 10 Sek. bis zu 15 Mal / 20 Sek.	bis zu 23 Mal / 20 Sek. bis zu 7 Mal / 60 Sek.
Tankinhalt	1,0 Liter	1,5 Liter
Software-Parametrierung	✓	✓
Ereignisspeicher	1.000 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit	
Stromaufnahme	60 W bis max. 120 W Bereitschaft, max. 700 W Heizen	60 W bis max. 200 W Bereitschaft, max. 1.100 W Heizen
Aufwärmzeit	ca. 12 Minuten	ca. 20 Minuten
Heizzeit nach Auslösung	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten
Notstromlaufzeit	mind. 1 Stunde für Auslösung 20 Sek.	
Temperaturbereich und Luftfeuchtigkeit	-10°C bis +40°C bei einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von etwa 75 % und keiner ausgesetzten Kondensation	
Statusanzeige	LEDs (grün, gelb, rot) und 7-Segment-Anzeige	
Farbe	weiss, grau oder anthrazit	
Maße	358 x 264 x 163 mm	480 x 354 x 165 mm
Gewicht	14 kg	22 kg
Montage	Decken- oder Wandmontage	
Zertifizierung	EN 50131-8, VSÖ zugelassene Geräteklassen WS, GS-H, GS-N und P/S	
Kompatibel mit	universell, BIP 2, XGSM	




FOGGY IM EINSATZ DEMO-VIDEO

Schauen Sie sich auf unserer Homepage
www.avs-alarmanlagen.com das
Demonstrationsvideo von FOGGY an.



Foggy



ZERTIFIZIERT
NACH

EN
50131-8



W 200928/07 E

PRÄVENTION

SPRENGUNG VON GELDAUTO- MATEN MIT FOGGY VORBEUGEN

In den Medien hört man immer häufiger von wiederholten Geldautomatensprengungen. Tatsächlich ist die Zahl in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen.

Um solchen Überfällen vorzubeugen, stellt das Schutznebelsystem FOGGY eine optimale Präventionsmaßnahme dar. Denn die nach den Europäischen Standards der EN 50131-8 und VSÖ zugelassenen Geräteklassen WS, GS-H, GS-N und P/S zertifizierten Vernebelungsanlage von AVS Alarmanlagen kann gesamte Räume von bis zu 1.900 m³ in Sekunden zuverlässig und blickdicht mit Sicherheits- oder Schutznebel füllen.

Mit Hilfe der optionalen Düsenverlängerung kann FOGGY auch verdeckt unter abgehängten Decken montiert werden und ist so für Eindringlinge nicht sichtbar.

Der Schutznebel ist gesundheitlich unbedenklich und löst sich rückstandslos wieder auf.

Ausführliche Informationen zu unserer Vernebelungsanlage FOGGY finden Sie hier: www.avs-alarmanlagen.com/produkte/vernebelungsanlagen

AVS Alarmanlagen

PROFESSIONELLE SYSTEME FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ



AVS Alarmanlagen · Industriestraße 53 · 67063 Ludwigshafen
www.avs-alarmanlagen.com

FOLGEN SIE UNS



Ihr Fachbetrieb vor Ort:

Safeguard Sicherheit Technik GmbH
Beethovenstr. 31
67240 Bobenheim-Roxheim

Telefon 06239 995544
E-Mail info@safeguard-sicherheit.de

www.safeguard-sicherheit.de

